

# **Bulletin 1 zum 2. Autocross 2018 des MC Windsbach e.V.**

## **Technische Bestimmungen für die Division 2 Autocross-Spezialfahrzeuge**

**Der Art. 10. Räder (Radschüssel plus Felge) und Reifen wird ab sofort wie folgt geändert:**

### **10. Räder (Radschüssel plus Felge) und Reifen**

Der Reifen inklusive Felgenhorn muss, senkrecht gemessen, oberhalb der Radmitte vom jeweiligen Kotflügel überdeckt sein, wenn die Räder geradeaus gerichtet sind.

Das Ersatzrad, Radkappen und Auswuchtgewichte müssen entfernt werden. Noträder und nachträgliche Schweißungen an den Rädern sind nicht erlaubt. Darüber hinaus sind die Räder freigestellt.

Stollenreifen sind verboten! Die Entscheidung liegt bei den Technischen Kommissaren.

Die Profiltiefe darf max. 20mm und muss beim Start mindestens 2 mm betragen. Ein Protest gegen die Profiltiefe ist nicht zulässig.

Das Reifenprofil darf nachgeschnitten werden. Darüber hinaus sind die Reifen freigestellt.

Traktionshilfsmittel, wie z.B. Spikes, Ketten und Hilfsglieder sind verboten.